






изолирана канализационна тръба



1. Всички стоманобетонни работи да се изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.
2. Всички отразени размери са зидарски. Вертикалните котли на етажите са конструктивни.
- Предвижда се дясбегина на цим. замазка и настипа в размер до 5см., който е отрязан на разрезите.
3. Размерите на вратите са от кола готов под.
4. Врати, витрини и прозорци да се изработват по размери взети от място.
5. Размерите на зидарските отвори за прозорци и външни врати се изпълняват с 5см по-големи от размера на стандартна дограма, поради обръщането на топлоизолацията.
7. Във всички мокри помещения да се изпълнява хидроизолационен грунд под подовата настипа.
8. Всички външни и вътрешни стени да се изпълняват с тухлена зидария от керамични решетъчни тухли.
9. Отворите за вертикалните ВК-шрангове и за вентилация да се изпълняват съгласно проект по част СК.
10. Теплоизолацията е отразена в проекта. Не е включена в размера на сградата.

**ЛЕГЕНДА НА ОБЪЗНАЧЕНИЯТА:**

-  - ТУХЛЕН ЗИД
-  - ОТВОР В ПЛОЧАТА
-  - КОТЛОНИ
-  - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ